Tutto quello che serve, in un unico dispositivo: Sistemi VSA Dürr Dental

Aspirazione, separazione e recupero con il minor ingombro possibile



ARIA COMPRESSA | ASPIRAZIONE | IMAGING | DENTAL CARE | IGIENE

DÜRR DENTAL

THE BEST, BY DESIGN

Plug & Play

grazie alla consolle intelligente preconfigurata

I sistemi VSA combinano la generazione del vuoto e la separazione in un'unità compatta. Configurati con tubi flessibili, connessioni e unità di controllo, i sistemi VSA 1200 e VSA 900 semplificano l'integrazione in tutti gli studi. L'aspirazione e la separazione centralizzate garantiscono inoltre una maggiore efficienza rispetto ai sistemi all'interno dei riuniti, poiché ad es. i costi per i separatori automatici aggiuntivi vengono ridotti al minimo o addirittura eliminati.



Il principio VSA:

preconfigurati e a ingombro ridotto, montati sospesi o a pavimento. Come VSA 600 su console a pavimento o a parete oppure come VSA 900 e VSA 1200 su console Plug & Play.

Sistemi VSA

- Massima potenza di aspirazione senza ritardo
- Installazione variabile e salvaspazio
- Elevata tollerabilità alla schiuma grazie al sistema di separazione bistadio
- Ideali per un numero massimo di 6 riuniti

VSA 300 S

1



VSA 600

2



VSA 900

3



VSA 1200

4



Generazione Tyscor

la più recente tecnologia in materia di aspiratori e connessione al software

I sistemi VSA Tyscor presentano una struttura modulare costituita da un potente motore di aspirazione radiale a basso consumo energetico e da un separatore indipendente. L'elettronica integrata consente di controllare e monitorare l'aspiratore tramite il software. Con una connessione di rete di serie, i recuperatori d'amalgama dei sistemi VSA non sono solamente installati in modalità Plug&Play, ma sono anche integrati con uguale semplicità mediante il software nel monitoraggio e controllo digitale dei sistemi di alimentazione dello studio. In questo modo, il personale dello studio è costantemente informato sullo stato di funzionamento degli apparecchi.



Tratti distintivi:

- Efficienza energetica – risparmio energetico fino al 75 %*
- Compattezza e leggerezza
- Collegabilità in rete
- Potenza assorbita adeguata al fabbisogno
- Un controllo intelligente consente il funzionamento di due aspiratori su un'unica linea di aspirazione

Tutto sotto controllo, con VistaSoft Monitor

Il mancato rispetto degli intervalli di manutenzione può causare un aumento dell'usura e del consumo di energia e un ridotto ciclo di vita, fino addirittura all'arresto degli apparecchi dello studio. Sia da PC che da cellulare, potete avere sempre sotto controllo lo studio ovunque vi troviate. In alternativa, potete scegliere di affidare la gestione degli apparecchi al vostro rivenditore specializzato e concentrarvi così completamente sui vostri pazienti. Inoltre, grazie a Connect Box è possibile integrare nel vostro account VistaSoft Monitor anche gli apparecchi non collegabili in rete e di altri produttori, consentendo un monitoraggio di base delle principali caratteristiche di esercizio.

* misurato dal Fraunhofer Institute sul Tyscor VS 4

Tyscor VSA 1

1



Tyscor VSA 2

2



Tyscor VSA 4

4



Uno sguardo ai dati tecnici

Sistemi VSA	VSA 300 S	VSA 600	VSA 900	VSA 900	VSA 1200
Tensione (V)	230 (1)	230 (1)	230 (1)	400 (3)	400 (3)
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Potenza elettrica max. (kW)	0,58	1,22	1,89	2,01	2,21
Corrente assorbita (A)	2,9	5,0	7,4	3,6	3,8
Depressione mbar (hPa)	180	160 (VP)[1]	170 (VP)[1]	170 (VP)[1]	170 (VP)[1]
Dimensioni senza carrozzeria (H x L x P cm)	47 x 31 x 32	92 x 52 x 48	95 x 63 x 61	95 x 63 x 61	95 x 63 x 61
Peso senza carrozzeria (kg)	16	51	59	59	59
Livello di rumorosità[2] senza carrozzeria [dB(A)]	circa 63	circa 65	circa 65	circa 65	circa 66

Sistemi VSA	Tyscor VSA 1	Tyscor VSA 2	Tyscor VSA 4
Tensione (V)	230 (1)	230 (1)	230 (1)
Frequenza (Hz)	50/60 Hz	50/60 Hz	50
Potenza elettrica max. (kW)	0,7	0,7	1,4
Corrente assorbita (A)	3,3	3,3	6,2
Depressione mbar (hPa)	160	160	145
Dimensioni senza carrozzeria (H x L x P cm)	77 x 52 x 48	77 x 52 x 48	96 x 74 x 56
Peso senza carrozzeria (kg)	40	40	55
Livello di rumorosità[2] senza carrozzeria [dB(A)]	circa 53	circa 53	circa 61

[1] VP = valvola parzializzatrice

[2] Il livello di rumorosità vale per l'aspiratore ed è influenzato dal locale di installazione. In caso di installazione in un locale a elevata impedenza acustica (ad esempio con pareti piastrellate), può verificarsi un maggiore livello di rumorosità.

GOOD DESIGN

P007100068L05/R05/Con riserva di modifiche tecniche

DUERR DENTAL ITALIA S.R.L.
Via Remo Brambilla 16
20863 Concorezzo (MB)
Italy
www.duerrdental.com
italia@duerrdental.com

DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN